

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

МОЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

F 44 SENSOL (Ф 44 СЕНСОЛ)

КИСЛОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ



Область применения Специальная моющая жидкость для пенной обработки оборудования и поверхностей в пищевой промышленности. Применяется с использованием метода пенной обработки.

Характеристики Кислотное пенное моющее средство служит для удаления кальциевых отложений и ржавых пятен. Тензиды в составе F 44 Sensol эффективно эмульгируют животные жиры и белковые загрязнения. Поверхности из легких металлов после мойки необходимо тщательно сполоснуть, а при необходимости нейтрализовать щелочным моющим средством в целях предотвращения коррозии.

Описание продукции	Ингредиенты		Воздействие
	Анионные тензиды	<5%	Отделяют грязь и образуют пену.
	Бутилдигликоль	<5%	Растворяет жир и грязь.
	Неионные тензиды	5-15%	Отделяют грязь и образуют пену.
	Фосфорная кислота		Смягчает воду и препятствует образованию отложений.
	pH рабочего раствора прим. 2,0		кислое средство

Использование Пенная обработка:
1. Поверхности споласкиваются теплой водой (около 30°C).
2. Моющий раствор (30-35°C) в пенном виде наносится на поверхности. Пена оставляется для воздействия на 10-15 минут.
3. Отделившуюся грязь и пену смывают горячей водой (около 65°C).

Плотность 1,23 кг/дм³

Дозировка 2–10% в зависимости от степени загрязненности обрабатываемой поверхности.

Размер упаковки/код 205083 10 л
205084 200 л

Хранение Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке.

Окружающая среда Тензиды биологически распадаются. Упаковка подходит для вторичного использования. Пустые, промытые емкости можно уничтожать сжиганием.

