

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

TELIMAX (ТЕЛИМАКС)

МОЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Область применения	TELIMAX предназначен для требовательной мойки автотранспорта и промышленных объектов; внешней мойки, очистки двигателей и их комплектующих, для удаления смазки, для очистки сильно загрязненных полов и стен, т.е. для мойки практически любых водостойких поверхностей.										
Характеристики	Полупрозрачная желтоватая водорастворимая жидкость. Состав продукта основан на действии тензидов, обуславливающих широкий спектр применения средства. Средство не имеет запаха и не содержит углеводород, поэтому работа становится приятной и безопасной.										
Описание продукции	Ингредиенты <table><tr><td>Неионные тензиды</td><td>5-15%</td></tr><tr><td>Катионные тензиды</td><td><5%</td></tr><tr><td>Гидроокись калия</td><td><5%</td></tr><tr><td>Метасиликат натрия</td><td><5%</td></tr><tr><td>Бутилгликоль</td><td>5-15%</td></tr></table>	Неионные тензиды	5-15%	Катионные тензиды	<5%	Гидроокись калия	<5%	Метасиликат натрия	<5%	Бутилгликоль	5-15%
Неионные тензиды	5-15%										
Катионные тензиды	<5%										
Гидроокись калия	<5%										
Метасиликат натрия	<5%										
Бутилгликоль	5-15%										
Использование	Раствор моющего средства наносится на обрабатываемые поверхности и оставляется для воздействия на 1-3 минуты, после чего поверхности споласкиваются. Если обрабатываемые поверхности покрыты льдом или очень грязные, то до момента нанесения средства их рекомендуется тщательно ополоснуть. При использовании средства следует избегать нагревания обрабатываемых поверхностей, т.е. использования горячей воды или нагревания поверхности под лучами солнца. TELIMAX может быть использован для мытья с помощью щеточной машины, для мойки под давлением, для ручной мойки, а также мойки с помощью машины для мытья полов.										
Дозировка	Мойка под давлением 1-10% Мойка машиной с щетками 0,1-10% Ручная мойка 1-10% Мытье полов (уборочная машина) 0,1-10% рН продукта – 13,5 рН рабочего раствора прим. 11,8 (2% концентрация).										
Внимание	Моющему раствору нельзя давать высыхать на поверхности. Перед обработкой окрашенных, резиновых поверхностей и поверхностей из металлических сплавов необходимо провести тест перед использованием средства.										
Размер упаковки/код	205051 5 л 205052 10 л 205053 200 л										
Хранение	Хранить в теплом/ прохладном помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке.										
Окружающая среда	Биологическое разложение ингредиентов > 80%.										



10/08