

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХИМИКАТЫ

TELINOL (ТЕЛИНОЛ)

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Область применения Для удаления машинного масла, промышленной грязи на основе масла, а также жиро содержащей копоти с поверхностей, стойких к щелочным моющим средствам. Применимо также для мойки фасадов транспортных средств.

Характеристики Желтоватая, слегка вязкая жидкость без запаха. Растворяется в воде.

Описание продукции **Ингредиенты**

Неионные, катионные тензиды	<5%
Метасиликат натрия	<5%
Фосфат	5-15%

Использование Нанести моющий раствор на обрабатываемые поверхности, оставить для воздействия на 1-3 мин., затем сполоснуть. Моющему раствору нельзя давать высыхать на поверхности. Средство подходит для мойки с использованием щеточной машины, мойки под давлением и ручной мойки.

Дозировка Мойка под давлением 5-15%
Мойка с использованием щеточной машины 2-5%
Ручная мойка 4-20%
рН продукта – 13,1
рН рабочего раствора прим. 11,5

Размер упаковки/код 10 л 205005

Хранение Хранить в теплом/прохладном месте, в оригинальной упаковке, плотно закрытым.

Окружающая среда Продукт биологически разлагается. Одобренное моющее средство Финской Федерацией Нефти и Газа/338 EL.



10/08